



## Abatidor / Congelador GN1/1

- Unidad de control con pantalla táctil
- Termostato programable
- Exportación de datos de cumplimiento HACCP
- Carga o descarga de datos a través de USB
- Guías para bandejas GN1/1 y Euronorma
- Acero inoxidable
- Sonda de núcleo incluida
- Puerta reversible de cierre automático
- Patas regulables
- (Refrigeración +70°C a +3°C) 40kg en 90 min.
- (Congelación +70°C a -18°C) 28kg en 240 min.

Abatidor/congelador rápido con unidad de control de p

Capacidad de refrigeración	kg	40
Capacidad de congelación	kg	28
Capacidad de bandejas GN	pcs	10
Rango de temperatura	°C	-30 a +70
Clase climática		5
Peso bruto / neto	kg	190 / 150
Volumen bruto	l	368
Volumen bruto / neto	l	368 / 192

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente maciza de cierre automático
--------------------------	---

Puerta reversible	Si
Patas	4 patas regulables
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Luz interior	No
Cierre	No


Tipo de control	
Tipo de refrigeración	Abatidor
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
Refrigerante	R290
Carga de refrigerante	g 165

Potencia y consumo		
Potencia de entrada	W	900
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	60

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	660 x 640 x 870
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	804 x 815 x 1885
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	870 x 900 x 1730
Carga contenedor 40ft	pcs	26



Sonda de núcleo  
incluida



Unidad de control con  
pantalla táctil

Nuestra gama de abatidores es perfecta para la rápida refrigeración o congelación de alimentos calientes recién salidos del horno o de los fogones, con lo que se preservan de manera segura. El BLCA-X incluye una unidad de control con pantalla táctil de fácil manejo. Aquí puede seleccionar uno de los programas preajustados para diferentes finalidades o crear y guardar sus propios programas. La unidad incluye ciclos especiales preajustados para pescado, endurecimiento de helados, secado y descongelación. Es posible cargar sus propias recetas o descargar datos para fines de APPCC a través de un puerto USB. También se han predefinido programas primarios para mantener constante la temperatura final hasta que se abra el armario y se desconecte el programa. Este método garantiza la calidad y la conservación segura de los alimentos, asegurando así que están en perfecto estado para su almacenamiento y posterior consumo. La capacidad frigorífica se mide de +70 a +3 °C en 90 minutos - La capacidad de congelación se mide de +70 a -18 °C en 240 minutos. En las especificaciones técnicas encontrarás la capacidad exacta de kg de cada modelo. La BLCA-X est compatible avec les bacs aux formats gastro 1/1 et Euronorme (bacs non fournis).