TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



# CK7210X1

Mesa fría GN1/1

**Características del producto**
- Acero inoxidable
- Refrigeración forzada
- Unidad de control con conectividad Bluetooth y NFC
- Exportación de datos de cumplimiento HACCP
- Descongelación automática
- Puertas de cierre automático
- Patas regulables

## Mesa fría de acero inoxidable con estantes GN1/1

El nuevo CK7210X1 es una mesa fría energéticamente eficiente para entornos profesionales. Presenta un consumo energético un 48% más bajo en comparación con el modelo CK7210/-SP previo. La mesa fría CK está hecha para cocinas profesionales, y ofrece una solución ideal para mantener los ingredientes refrigerados y al alcance de la mano durante el servicio. Está fabricada en resistente acero inoxidable SS304 y cuenta con descongelación automática y estantes de dimensiones GN1/1 para una fácil limpieza y unos flujos de trabajo ágiles. Las patas son ajustables, de modo que puede adaptar la altura de la mesa a sus necesidades. Su sistema de refrigeración ventilada mantiene el contenido a una temperatura constante, y el controlador electrónico facilita el ajuste de la temperatura adecuada para sus ingredientes. La unidad de control incluye conectividad NFC y Bluetooth. Esto significa que, a través de una aplicación, puede controlar la iluminación, vigilar la temperatura del armario e incluso exportar datos para facilitar la elaboración de informes. La mesa fría CK representa una excelente adición a cualquier cocina profesional.

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Rango de temperatura | °C | -2 a +8 |
| Clase climática | | 5 |
| Peso bruto / neto | kg | 113 / 98 |
| Volumen bruto / neto | l | 238 / 190 |
| **Diseño y material** | | |
| Número de puertas y tipo | | 2 puertas batientes de cierre automático |
| Número de estantes y tipo | | 2 estantes de rejilla, gris |
| Color de estante | | Gris |
| Patas | | 4 patas regulables |
| Acabado exterior | | SS304 |
| Acabado interior | | SS304 |
| Cierre | | No |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Ventilada |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R600a |
| Carga de refrigerante | g | 95 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Clase energética | | A |
| Consumo de energía | kWh/24h | 1.03 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 376 |
| Potencia de entrada | W | 300 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50-60 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 38 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 799 x 580 x 564 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 1360 x 700 x 860 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 1390 x 730 x 910 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 48 |



Estantes GN1/1



Cajones disponibles como kit separado