



CK7310X1SP

Mesa fría GN1/1

Características del producto

- Acero inoxidable
- Refrigeración forzada
- Unidad de control con conectividad Bluetooth y NFC
- Exportación de datos de cumplimiento HACCP
- Descongelación automática
- Puertas de cierre automático
- Patas regulables

Mesa fría de acero inoxidable con estantes GN1/1

El nuevo CK7310X1SP es una mesa fría energéticamente eficiente para entornos profesionales. Presenta un consumo energético un 42% más bajo en comparación con el modelo CK7310 previo. La mesa fría CK está hecha para cocinas profesionales, y ofrece una solución ideal para mantener los ingredientes refrigerados y al alcance de la mano durante el servicio. Está fabricada en resistente acero inoxidable SS304 y cuenta con descongelación automática y estantes de dimensiones GN1/1 para una fácil limpieza y unos flujos de trabajo ágiles. Las patas son ajustables, de modo que puede adaptar la altura de la mesa a sus necesidades. Su sistema de refrigeración ventilada mantiene el contenido a una temperatura constante, y el controlador electrónico facilita el ajuste de la temperatura adecuada para sus ingredientes. La unidad de control incluye conectividad NFC y Bluetooth. Esto significa que, a través de una aplicación, puede controlar la iluminación, vigilar la temperatura del armario e incluso exportar datos para facilitar la elaboración de informes. La mesa fría CK representa una excelente adición a cualquier cocina profesional.

Medidas y contenido

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| Rango de temperatura | °C | -2 a +8 |
| Clase climática | | 5 |
| Peso bruto / neto | kg | 162 / 152 |
| Volumen bruto / neto | l | 368 / 291 |

Diseño y material

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Número de puertas y tipo | | 3 puertas batientes de cierre automático |
| Número de estantes y tipo | | 3 estantes de rejilla, gris |
| Color de estante | | Gris |
| Patatas | | 4 patas regulables |
| Acabado exterior | | SS304 |
| Acabado interior | | SS304 |
| Cierre | | No |

Refrigeración y funciones

| | | |
|------------------------|---|-------------|
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Ventilada |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R600a |
| Carga de refrigerante | g | 95 |
| Termómetro | | Sí |

Potencia y consumo

| | | |
|--------------------------|---------|---------------|
| Clase energética | | A |
| Consumo de energía | kWh/24h | 1.42 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 518 |
| Potencia de entrada | W | 300 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50-60 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 38 |

Dimensiones

| | | |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 1234 x 580 x 564 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 1795 x 700 x 960 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 1825 x 730 x 1010 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 38 |



Estantes GN1/1



Cajones disponibles como kit separado