



LGC2500

Expositor refrigerado

Características del producto

- Carcasa con iluminación LED
- Refrigeración asistida por ventilador
- Descongelación automática
- Puertas de cierre automático con mecanismo de apertura fija para una carga fácil
- Estantes ajustables
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Base de acero inoxidable interior
- Ruedas giratorias y pies con bloqueo

Medidas y contenido

Exposición total	m²	0.69
Rango de temperatura	°C	+1 a +8
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	135 / 115
Volumen bruto / neto	l	496 / 405

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal	
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo		4
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco
Luz interior		LED

Refrigeración y funciones

Tipo de descongelación	Descongelación por aire	
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	110
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	3.7
Consumo de energía anual	kWh/año	1349
Potencia de entrada	W	280
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	58

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	565 x 640 x 1520
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	690 x 800 x 2055
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	745 x 860 x 2260
Carga contenedor 40ft	pcs	44



Control digital



Ruedas giratorias resistentes

Características del producto

