



FS1202S

Expositor refrigerado

Características del producto

- Puertas deslizantes de cristal de cierre automático
- Luz vertical interna LED
- Estantes ajustables
- Interior recubierto con pintura en polvo
- Patas regulables
- Refrigeración forzada

Expositor refrigerado de 2 puertas, puertas correderas

La gama FS carece de marquesina de iluminación. Esto le proporciona al armario algo más de altura interior y un aspecto más limpio. Se trata de unidades versátiles idóneas para bebidas, productos lácteos (leche, queso, etc.) y bocadillos, por lo que resultan muy adecuadas para supermercados, tiendas de conveniencia, comercios y cafeterías. Este modelo es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables y 2 puertas de cristal deslizantes de cierre automático.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	189 / 174
Volumen bruto	l	895
Volumen bruto / neto	l	895 / 660

Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 cristal de cierre automático deslizante	
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo	5 estantes de rejilla, blanco	
Color de estante		Blanco
Medidas de estante	1072 x 470 mm	
Medidas de estante de fondo	1070 x 475	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Tipo de carcasa		-
Patas	4 patas regulables	
Ruedas giratorias	4 ruedecillas	
Acabado exterior	Blanco RAL9016	
Acabado interior	Acero pintado blanco	
Luz interior		LED
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética	F	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consumo de energía	kWh/24h	6.8
Consumo de energía anual	kWh/año	2482
Potencia		
Potencia de entrada	W	850
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	1090 x 573 x 1533
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	1200 x 735 x 1990
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	1250 x 800 x 2160
Carga contenedor 40ft	pcs	23



Luz vertical interna

Termostato digital