



FSC1950H

Expositor refrigerado

Características del producto

- Carcasa iluminada
- Luz vertical interna
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración forzada
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio

Expositor refrigerado de 2 puertas con canopy

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima. Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del bastidor y un display de iluminación LED.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	210 / 200
Volumen bruto	l	875
Volumen bruto / neto	l	875 / 710

Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puertas batientes de cristal	
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo	5 estantes de rejilla, blanco	
Color de estante		Blanco
Medidas de estante	985 x 555 mm	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Tipo de carcasa	Forma en D	
Luz de la carcasa	LED	
Patatas	4 patas regulables	
Ruedas giratorias	4 ruedecillas	
Acabado exterior	Blanco RAL9016	
Acabado interior	Acero pintado blanco	
Luz interior		Sí
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	125
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética	F	
Consumo de energía	kWh/24h	6.4
Consumo de energía anual	kWh/año	2336
Potencia de entrada	W	490
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1000 x 750 x 1533
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1110 x 875 x 2010
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1180 x 910 x 2100
Carga contenedor 40ft	pcs	22



Tiradores resistentes



Luz vertical interna