TEFCOLD®

COOL PRODUCTS WORLDWIDE



1020 720 560 560

FSC1950S

Expositor refrigerado

Características del producto

- Puertas deslizantes de cristal de cierre automático
- Carcasa iluminada
- Luz vertical interna
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración forzada

Expositor refrigerado de 2 puertas con canopy

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima. Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del bastidor y un display de iluminación LED.

Medidas y contenido		
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	198 / 193
Volumen bruto / neto	l	875 / 710

Diseño y material		
Número de puertas y tipo		2 cristal de cierre automático deslizante
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo		5 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		985 x 555 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Tipo de carcasa		Forma en D
Luz de la carcasa		LED
Patas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		4 ruedecillas
Acabado exterior		Blanco RAL9016
Acabado interior		Acero pintado blanco
Luz interior		Sí
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	125
Termómetro		Sí

Potencia y consumo		
Clase energética		F
Consumo de energía	kWh/24h	6.4
Consumo de energía anual	kWh/año	2336
Potencia de entrada	W	490
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1000 x 652 x 1533
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1110 x 825 x 2010
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1180 x 910 x 2100
Carga contenedor 40ft	pcs	22

Puertas deslizantes

Luz vertical interna