



UF200S

Congelador de almacenamiento

Características del producto

- Armario de acero inoxidable
- Tirador integrado
- Puerta maciza reversible
- Termostato electrónico
- Estantes fijos de congelación
- Cierre
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera

Medidas y contenido

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| Rango de temperatura | °C | -24 a -10 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 52 / 47 |
| Volumen bruto / neto | l | 200 / 120 |

Diseño y material

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Número de puertas y tipo | 1 puerta batiente maciza |
| Puerta reversible | Sí |
| Número de estantes y tipo | 2 estantes fijos de congelación |
| Color de estante | Blanco |
| Medidas de estante | 490 x 380 mm |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m ² |
| | 110 |
| Patas | 4 patas regulables |
| Ruedas giratorias | 2 ruedecillas |
| Acabado exterior | SS430 |
| Acabado interior | Blanco ABS |
| Luz interior | No |
| Cierre | Sí |

Refrigeración y funciones

| | |
|------------------------|-------------|
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | Estática |
| Tipo de descongelación | Manual |
| Refrigerante | R600a |
| Carga de refrigerante | g |
| | 60 |
| Termómetro | Sí |

Potencia y consumo

| | |
|--------------------------|----------------|
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
| Consumo de energía | kWh/24h |
| Consumo de energía anual | kWh/año |
| Potencia | |
| Potencia de entrada | W |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz |
| Nivel de ruido | dB(A) |
| | 40 |

Dimensiones

| | | |
|------------------------------|-----|-----------------|
| Medidas interiores (AnxPxAl) | mm | 484 x 470 x 620 |
| Medidas exteriores (AnxPxAl) | mm | 600 x 585 x 855 |
| Medidas embalaje (AnxPxAl) | mm | 690 x 650 x 910 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 108 |



Tirador resistente



Cierre