



LCT900F/BLACK

Vitrina de exposición refrigerada

Características del producto

- Acero inoxidable
- Doble acristalamiento
- Puerta(s) deslizante(s) trasera(s) de cristal
- Patas regulables
- Encimera de cristal plana
- Luz interior LED
- Refrigeración forzada

Expositor de encimera para una magnífica presentación

El expositor refrigerado con frontal de cristal plano ofrece alta calidad con acabado en acero inoxidable y doble acristalamiento. Su pequeño tamaño lo hace ideal para colocarlo sobre un mostrador y tentar a los clientes con una muestra de deliciosa bollería. Cuenta con puertas de cristal deslizantes traseras, que permiten fácil acceso al contenido. Este mostrador incluye estantes de rejilla fijos e iluminación LED para una presentación óptima del producto.

Medidas y contenido

Exposición total	m²	0.9
Rango de temperatura	°C	+2 a +8
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	99 / 75
Volumen bruto / neto	l	160 / 88

Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puertas deslizantes de cristal
Cristal de seguridad	Sí
Número de estantes y tipo	2 estantes de rejilla cromo + base
Patas	4 patas regulables
Acabado exterior	Acero inoxidable / cristal
Acabado interior	Acero inoxidable / cristal
Luz interior	LED

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	45
Termómetro		Sí

Potencia y consumo


Clase energética		C
Consumo de energía	kWh/24h	4.61
Consumo de energía anual	kWh/año	1684
Potencia de entrada	W	242
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	840 x 450 x 400
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	900 x 560 x 670
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	984 x 641 x 790
Carga contenedor 40ft	pcs	126



Expositor de pastelería



Puertas deslizantes