



SFI185B HC-CF VS

Isla de supermercado bitemperatura color negro

Características del producto

- Fácil conmutación entre refrigerador y congelador
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Excelente visibilidad de producto
- Tapas curvas deslizantes
- Ideal en combinación con nuestra alta gama MTF
- Falso fondo ajustable
- Luz interior LED
- Paragolpes
- Kit de unión para la creación de islas, disponible como opción

Unidad de cabecera de isla supermercado bitemperatura

Esta unidad de cabecera es perfecta para la creación de expositores en isla en supermercados, tiendas de comestibles, tiendas de alimentación para mascotas, etc. Las tapas de cristal curvas deslizantes ofrecen una visibilidad completa de los productos contenidos en el interior. La iluminación LED interior de bajo consumo en la pared trasera del congelador ilumina los productos. El compresor de velocidad variable garantiza que la unidad solo regule la temperatura cuando sea necesario. De este modo se consigue aproximadamente un 20% más de eficiencia energética en comparación con el mismo modelo sin compresor de velocidad variable, por lo que su funcionamiento resulta más rentable. La gama SFI también está disponible como opción de congelador, así como en varios colores. Contacte con nuestro equipo de ventas para más información.

Medidas y contenido

Exposición total	m ²	1.25
Rango de temperatura	°C	-24 a -18 / -1 a +8
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	165 / 150
Volumen bruto / neto	l	786 / 500

Diseño y material

Número y tipo de tapas	2 tapas deslizantes de cristal curvado
Número de cestos y tipo	
Sistema divisor	Sí
Número de divisores	4
Patas	6 patas regulables
Acabado exterior	Negro
Acabado interior	Acero pintado blanco
Luz interior	LED horizontal

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico
Tipo de refrigeración	Estática
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente
Refrigerante	R290
Carga de refrigerante	g
Termómetro	Sí
Potencia y consumo	
Clase energética	C
Max Ambient	30°C 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h
Consumo de energía anual	kWh/año
Potencia	
Potencia de entrada	W
Tensión / Frecuencia	V/Hz
Nivel de ruido	dB(A)

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	1720 x 720 x 627
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	1856 x 858 x 832
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	1920 x 915 x 920
Carga contenedor 40ft	pcs	26



Control digital



Falso fondo ajustable