



## LCT900C/BLACK

Vitrina de exposición refrigerada

### Características del producto

- Acero inoxidable
- Doble acristalamiento
- Puerta(s) deslizante(s) trasera(s) de cristal
- Patas regulables
- Encimera/frontal de cristal curvada/o
- Luz interior LED
- Refrigeración forzada

Expositor de encimera para una magnífica presentación

El expositor refrigerado con frontal de cristal curvado ofrece alta calidad con acabado en acero inoxidable y doble acristalamiento. Su pequeño tamaño lo hace ideal para colocarlo sobre un mostrador y tentar a los clientes con una muestra de deliciosa bollería. Cuenta con puertas de cristal deslizantes traseras, que permiten fácil acceso al contenido. Este mostrador incluye estantes de rejilla fijos e iluminación LED para una presentación óptima del producto.

### Medidas y contenido

Exposición total	m <sup>2</sup>	0.8
Rango de temperatura	°C	+2 a +8
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	94 / 70
Volumen bruto	l	130
Volumen neto	l	78
Volumen bruto / neto	l	130 / 78

### Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puertas deslizantes de cristal	
Cristal de seguridad		Sí
Nº de puertas		2
Nº de estantes	pcs	2
Número de estantes y tipo	2 estantes de rejilla, cromo	
Patas	4 patas regulables	
Acabado exterior	Acero inoxidable / cristal	
Acabado interior	Acero inoxidable / cristal	
Luz interior	LED	

### Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	45
Termómetro	Sí	

### Potencia y consumo

Clase energética	C	
Consumo de energía	kWh/24h	4.32
Consumo de energía anual	kWh/año	1577
EEl	%	22
Potencia de entrada	W	242
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	840 x 450 x 400
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	900 x 560 x 670
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	984 x 641 x 790 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	126



Expositor de pastelería



Puertas deslizantes