



UPD80-BLACK

Vitrina de exposición refrigerada

Características del producto

- Cristal doble en los cuatro costados
- Estantes ajustables de rejilla
- Puerta de cristal
- Acabado negro
- Patas regulables
- Refrigeración forzada
- Luz LED interna

Mostrador de exposición refrigerado de cristal para la e

El expositor refrigerado UPD es idóneo para la exposición de pasteles y postres en cafeterías y restaurantes. Cuenta con doble acristalamiento en los cuatro lados y con iluminación LED para asegurar que el producto luzca lo mejor posible. Incluye estantes de rejilla ajustables que le permiten configurar el interior según tus necesidades. La refrigeración asistida por ventilador mantiene fresco el contenido.

Este modelo sobre encimera está disponible en dos tamaños, con acabado en negro actual o gris.

Medidas y contenido		
Exposición total	m ²	0.76
Rango de temperatura	°C	+2 a +12
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	46 / 41
Volumen bruto / neto	l	80 / 78

Diseño y material	
Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal
Cristal de seguridad	Sí
Color de estante	Negro
Número de estantes y tipo	3 estantes de rejilla, negro
Patatas	4 patas regulables
Acabado exterior	Acabado negro, ABS
Acabado interior	Acabado negro, ABS
Luz interior	LED

Refrigeración y funciones		
Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R600a	
Carga de refrigerante	g	40
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo		
Clase energética	C	
Consumo de energía	kWh/24h	3.75
Consumo de energía anual	kWh/año	1369
EEL	%	25.9
Potencia de entrada	W	184
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42

Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	400 x 358 x 610
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	428 x 386 x 1000
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	500 x 450 x 1045 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	230



Estantes ajustables

Termostato electrónico