



UFSC1450GCP NF Silver

Congelador expositor

Características del producto

- Estantes ajustables
- Sistema de refrigeración energéticamente eficiente
- Excelente presentación del producto
- Descongelación automática
- Refrigeración forzada
- Marquesina con iluminación LED
- Puerta de cristal térmico de cierre automático
- Luz interior LED
- Patas regulables

Congelador de exposición con estantes ajustables

Expon tus productos congelados de la mejor manera posible con este flexible congelador de exposición, que permite ajustar la altura de los estantes según el contenido. El congelador es fácil de reponer y la rejilla en la parte trasera evita que se interrumpa la necesaria circulación de aire al llenar el armario. Su limpieza es rápida, ya que este armario de pared húmeda no crea hielo. Por último, pero no menos importante, este congelador de exposición presenta un consumo energético muy bajo, lo que ayuda a minimizar los gastos de explotación.

Medidas y contenido

Exposición total	m ²	0.78
Rango de temperatura	°C	-22 a -12
Clase climática		4
Volumen neto	l	440
Volumen bruto	l	544
Volumen bruto / neto	l	544 / 440
Peso bruto / neto	kg	148 / 125

Diseño y material

Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal térmico de cierre automático

Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	196
Nº de estantes	pcs	5
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		543 x 485 mm
Número de estantes y tipo		5 estantes de rejilla ajustables, blancos
Luz de la carcasa		LED blanco frío
Tipo de carcasa		Forma en L

Patas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		4 ruedecillas
Luz interior		LED
Cierre		Sí
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Acero pintado blanco

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	110
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo de energía anual	kWh/año	3154
Consumo de energía	kWh/24h	8.64
Potencia		
Potencia de entrada	W	700
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	55

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	680 x 761 x 2149
Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	565 x 568 x 1660
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	745 x 785 x 2275
Carga contenedor 40ft	pcs	47



Estantes ajustables



Tirador resistente